

## DYE LAB TILE

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

<b>Nazwa produktu:</b>	<b>Dye Lab tile</b>
<b>Numer katalogowy:</b>	<b>5T041</b>
<b>Konstrukcja:</b>	<b>pętelkowa cięta</b>
<b>Rodzaj włókna:</b>	<b>Eco Solution q®nylon</b>
<b>Skład włókna:</b>	<b>EQ poliamid</b>
<b>Ilość kolorów:</b>	<b>15</b>
<b>Waga włókna:</b>	<b>1221 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Przekrój pikowania:</b>	<b>1/10</b>
<b>Ilość rzędów na cal:</b>	<b>11,0 (43,31 na 10 cm)</b>
<b>Grubość włókna:</b>	<b>4,45 mm</b>
<b>Grubość całkowita:</b>	<b>8,38 mm</b>
<b>Rozmiar produktu:</b>	<b>plytka 61 x61 cm</b>
<b>Podkład:</b>	<b>ecoworx® (ekologiczne podłoże)</b>
<b>Powłoka ochronna:</b>	<b>ssp®shaw soil protection</b>


### TESTY

<b>Test cieplny:</b>	<b>class I</b>
<b>Test dymny nbs:</b>	<b>(ASTM E662) mniej niż 450</b>
<b>Właściwości antyelektrostatyczne:</b>	<b>mniej niż 3,5 Kv</b>

### GWARANCJA

Przez cały okres użytkowania produktu

### METODY INSTALACJI



### CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE

**Cradle to Cradle silver certified**  
**NSF140 Platinum**



Specyfikacje podlegają minimalnym odchyleniom produkcyjnym. Dostawa i/lub procesy produkcji mogą wymagać zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.

POL  LOR

Przedstawicielstwo na terenie Polski: Polflor Sp. z o.o. Poznań, ul. Smolna 13A/U3,  
tel. 618203155, fax: 6182003135, e-mail polflor@polflor.com.pl