

## BEVEL LINE STONE PU

- Szeroka gama płytek we wzory imitujące kamień i łupki, marmurowe oraz metaliczne

### SPECYFIKACJA



2.5mm



0.7mm



bevelled edges



457 x 457mm = 3.34m<sup>2</sup>



4200g/m<sup>2</sup>



EN 649



#### TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Klasa Bfl- S1

EN ISO 9239-1  $\geq 8\text{kw/m}^2$

EN ISO 11925-2 Pozytywny

ASTM E648 Klasa 1



#### ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13893 Klasa DS

AS/NZS 4586 R9



#### KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 649 Grupa T



#### ŚWIATŁOODPORNOŚĆ

ISO 105- B02 Metoda 3 $\geq$  6



#### NACISK PUNKTOWY

EN 433  $\leq 0.1\text{mm}$



#### STABILNOŚĆ WYMIARÓW

EN 434  $\leq 0,25\%$  max.



#### ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA SAMONASTAWNE

Odpowiedni



#### OGRZEWANIE PODLOGOWE

Odpowiednia do ogrzewania

podłogowego

MAX 27 °C



#### ZASTOSOWANIE

Bevel Line doskonale nadają się do wszelkich zastosowań mieszkaniowych oraz handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu, np. do hoteli, biur i szkół oraz szpitali, terminali lotniczych i domów towarowych.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.


PRODUKTY Z SERII BEVEL LINE WOOD MOGĄ ZAWIERAĆ ZGRUBIENIA I PLAMKI, KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT WZORU.

POLYFLOR

**BEVEL**line  
THE PROJECT COLLECTION

STONE

### SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: [POLFLOR@POLFLOR.COM.PL](mailto:POLFLOR@POLFLOR.COM.PL) [WWW.POLFLOR.COM.PL](http://WWW.POLFLOR.COM.PL)

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK  
TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128  
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: [INFO@POLYFLOR.COM](mailto:INFO@POLYFLOR.COM) [WWW.POLYFLOR.COM](http://WWW.POLYFLOR.COM)  
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

*James Halstead*  
FLOORING



2006

**POLYFLOR**  
COVERING THE WORLD