

Qualität/ Quality/ Qualité:
 Kollektion/ Collection/ Collection :

Nandou Design
 Projection

Konstruktion/ Construction/ Description:

Gewebte Schlinge, gemustert
 Woven loop pile, patterned
 Tissé bouclé, à motifs

Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés



Polnutschicht/ Pile material/ Composition de la fibre:

100 % PA 6.6

Beschichtung/ Backing/ Dossier:

Transparente Schnitffestappretur/
 Conductive latex backing/
 apprêt de finition d'envers transparent

Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support:

PES-Kette/ PES-warp/ Chaîne en PES
 PP-Schuss/ PP-weft/ Trame en PP

Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total:

ca. 1750 g/m²

Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours:

ca. 800 g/m²

Polnutschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile:

ca. 530 g/m²

Polrohndichte/ Pile density/ Densité du velours:

ca. 0,212 g/cm³

Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours :

ca. 2,5 mm

Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:

ca. 4,5 mm

Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:

ca. 840 dm²

Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique

DIN EN ISO 717-2 Δ Lw= 22 dB

Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique

DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
 α_w: 0,20 α_s: 0,02 0,04 0,07 0,31 0,28 0,31

Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resist./ Résist. thermique

DIN ISO 8302:1991
 1/λ = 0,05 m² K/W

Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.
 Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems.
 Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude.

Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu
 Brandklasse/ Fire class/ Classement feu

DIN EN 13501-1
C_{fl}-s1 verklebt mit Henkel T410
 glued with Henkel T410
 collé avec Henkel T410

max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max.
 Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale
 Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique

DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
 DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT} ≤ 10¹⁰ Ω
 DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT} ≤ 10¹⁰ Ω

Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau DIN EN ISO 105-E01 Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur mind. Note/ N./ min.note 4
 Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 5
 Reibecktheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 4

CE
 13
 Vorwerk & Co. Teppichwerke
 GmbH & Co. KG
 Kuhlmannstrasse 11
 D - 31785 Hameln
 Webartikel Schnitffestappretur
 EN 1307
 DOP: 1062#8+9/521+529

 EN 14041:2004/AC:2006
 1658
 Textile floor covering to be
 used within a building



Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.
 Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.
 Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de.
 This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-carpet.com.
 Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion). Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.