

Parametr	Sirocco	Sirocco Stripe
Typ wykładziny	Tufted Loop Pile Tile	Tufted Loop Pile Tile
Rodzaj runa	Polipropylen	Polipropylen
Typ włókna	barwiony wskroś	barwiony wskroś
Przekrój pikowania	1/10	1/10
Ilość kolorów	10	5
Waga włókna	580 g/m ² ±5%	580 g/m ² ±5%
Wysokość włókna	3,5 mm	3,5 mm
Wysokość całkowita	6,5 mm	6,5 mm
Gęstość taftowania	188,000 taftów/m ²	188,000 taftów/m ²
Ciężar całkowity	4260 g/m ²	4260 g/m ²
Podłoże	bitumiczne	bitumiczne
Rozmiar płytki	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm
Klasyfikacja zastosowań	Heavy Contract (32)	Heavy Contract (32)
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kv	< 2 kv
Odporność na światło BS EN ISO 105-B02	6	6
Trudnopalność EN 13501-1	Bfl - s1	Bfl - s1
Fotele na kółkach	odporna	odporna
Certyfikat BRE Global Mark	posiada	posiada
Recycling	produkt zawiera ponad 50% składników pochodzących z recyklingu	
Gwarancja producenta	10 lat	10 lat

Płytki dywanowe Sirocco są standardowym, gwarantującym wysoką jakość produktem firmy Paragon. 10 jednobarwnych odcieni w połączeniu z 5 wzorami w linie pozwala na duże możliwości aranżacji podłogi według potrzeb inwestora. Płytki Sirocco polecane są do pomieszczeń intensywnie użytkowanych – na rynek biurowy i edukacyjny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat: właściwości produktów, informacji o montażu i utrzymaniu w czystości, bezpłatne próbki w dużych rozmiarach, zapraszamy na stronę: www.paragon-polska.pl