

Graphic by Polflor

płytki dywanowe **Ambition**



Specyfikacja produktu	Norma	Ambition
Rodzaj wykładziny	ISO 2424	pętelkowa
Skład runa	ISO 2424	100% Poliamid
Rodzaj spodu	ISO 2424	bitumiczne
Ciężar całkowity	ISO 8543	3540 g/m ²
Ciężar runa	ISO 2424	550 g/m ²
Efektywna waga włókna	ISO 8543	420 g/m ²
Wysokość runa	ISO 1766	3,5 mm
Wysokość całkowita	ISO 1765	6 mm
Gęstość	ISO 1763	181'240 włókien/ m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	33 Kontrakt
Klasa komfortu	EN 1307	LC2
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Bfl-s1
Odporność na fotele na kółkach	EN 985	użytkowanie stałe
Użytkowanie na schodach	EN 1963	nie
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥5
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	≥4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E01	≥4
Izolacja cieplna	ISO 8302	0,07 m ² /KW
Pochłanianie dźwięków	ISO 10140	ΔLw=25dB
Izolacja akustyczna	ISO 354	α =0,15
Wersja akustyczna na podkładzie Foxifix (ITB nr badania: 571.16/489.16/577.16/239.16)		
Współczynnik pochłaniania dźwięków	ISO 354	α =0,30
Klasa pochłaniania	ISO 354	D
Izolacja akustyczna	ISO 10140	ΔLw=35dB
Właściwości antystatyczne	ISO 6356	≤ 2kV
Stabilność wymiarowa	EN 986	0,20%
Rozmiar		50x50 cm, 25x100 cm**
Ilość kolorów		21
Atest Higieniczny PZH	numer atestu PZH 392/322/421/2015	
Certyfikat ITB	certyfikat na trudnopalność nr 02481/15/Z00NP	
Certyfikat DER BLAUE ENGEL		posiada
Certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort		Gold
Certyfikat TFI		Z-156.601-1263
Certyfikat CRI GREEN LABEL		posiada
Certyfikat GUT		posiada
Gwarancja producenta		10 lat

** Panel dywanowy 25x100cm jest dostępny dla zamówień od 200m² w jednym kolorze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat : właściwości produktów, montażu i czyszczenia, zapraszamy na stronę www.graphicbypolflor.pl



Produkt dostępny w sieci dystrybucji Polflor sp. z o.o. ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań www.polflor.pl