

SLO 151 płytki dywanowe





Parametr	Norma	Wartość
Rodzaj wykładziny	ISO 2424	tuftowana, pętelkowa
		nadruk wzoru technologia Militron
Rodzaj włókna	71/307/CEE	100 % Econyl
Rodzaj podłoża	ISO 2424	filcowe (V350), wolne od PVC i bitumenu
Waga włókna	ISO 2424	950 g/m ²
Efektywna waga włókna	ISO 8543	700 g/m ²
Waga całkowita	ISO 8543	3050 g/m ²
Gęstość tkania	ISO 8543	0,175 g/m ³
Gęstość pikowania	ISO 1763	213.000 /m ²
Grubość runa	ISO 1766	4 mm
Grubość całkowita	ISO 1765	8,5 mm
Rozmiar płytki	ISO 318	48x48 cm, 96x96 cm, 24x96 cm
Ilość kolorów		10 + 5 przejściowych w rozm 96x96 cm
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	33
Klasa komfortu	EN 1307	3
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	ISO 6365	≤ 2,0 kV
Odporność na fotele na kółkach	EN 985	odporna
Izolacja dźwięku	ISO 140-8	Δlw =25 dB
Absorpcja dźwięku	ISO 354	αw=0,30
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednia
Odporność na płowienie	ISO 105 B02	≥5
Odporność na ścieranie	ISO 105 X12	≥ 3-4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105 E01	≥ 3-4
Emisja VOC		odpowiednia
Gwarancja		10 lat

Na indywidualne zamówienie produkt dostępny jest również w rolce



zalecane metody montażu



Producent: Carpet Concept Objekt-Teppichboden GmbH, Bunzlauer Str. 7, 33719 Bielefeld, DEUTSCHLAND
 Dystrybucja w Polsce: Polflor sp. z o.o. , ul. Smolna 13 A/U3, 61-008 Poznań