

Kolekcja Expona Commercial PUR
 Oryginalne odwzorowanie tradycyjnych i współczesnych wzorów.
 Szeroka gama płytek i paneli imitujących drewno naturalne i przetworzone.
 Idealna do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.



SPECYFIKACJA



2.5mm



0.55mm



36 @ 101 x 914mm = 3.34m²
 24 @ 152 x 914mm = 3.34m²
 18 @ 152 x 1219mm = 3.34m²
 15 @ 184 x 1219mm = 3.37m²
 14 @ 203 x 1219mm = 3.46m²



4290g/m²

EXPONA[®] COMMERCIAL

WOOD



PERFORMANCE AND PROPERTIES



EN 649



TRUDNOPALNOŚĆ
EN ISO 13501-Klasa Bfl - S1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
DIN 51130 - R10
 Dla bezpieczeństwa podłóg w miejscach narażonych na poślizg, wskazane jest stosowanie Expona Control lub innych produktów POLYFLOR



ŚWIATŁOODPORNOŚĆ
ISO 105-B02 Metoda 3e 6



KLASA ŚCIERALNOŚCI
EN 649 Grupa T



ANTYELEKROSTATYCZNOŚĆ
EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako "antystatyczny". Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy sprawdzić asortyment produktów Polyflor ESD



NACISK PUNKTOWY
EN 433 0.05mm



STABILNOŚĆ WYMIARÓW
En 434 ≤ 0,1% max



ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA
 Odpowiednia



OGRZEWANIE PODŁOGOWE SAMONASTAWNE
 Odpowiednia do ogrzewania podłogowego MAX 27°C



EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Produkty Expona odznaczają się niską emisją VOC, którą potwierdzają certyfikaty:
 Indoor Air Comfort GOLD Afsset A+
 AgBB FloorScore
 Swedish BPD (FLEC Test) - Best Class Finnish M1



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Produkty kolekcji Expona Commercial PUR otrzymały certyfikat BRE Global Environmental na poziomie A+ (Certyfikat nr ENP 429). Na życzenie dostępna jest Deklaracja Środowiskowa EPD - EN 15804. Expona nadaje się w 100 % do recyklingu i zawiera średnio 40% materiału pochodzącego z recyklingu. Proces recyklingu realizowany jest według schematu Recofloor.



ZASTOSOWANIE

Płytki z serii Expona Commercial Wood PUR doskonale nadają się do wszelkich zastosowań mieszkaniowych oraz handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu, np. biur, hoteli, szkół oraz szpitali, terminali lotniczych i centrów handlowych



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polflor sp. z o.o. Produkty z kolekcji EXPONA COMMERCIAL WOOD mogą zawierać zgrubienia i plamki, które stanowią element wzoru.



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3 61-008 POZNAŃ TEL: 061 820 3155,
 FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
 UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
 EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1913 TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912
 RECEPTION: +44 (0)161 767 1111 UK FAX: +44 (0)161 767 1128
 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 1166 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM
 WEBSITE: WWW.POLYFLOR.COM



2011

POLYFLOR[™]
 COVERING THE WORLD

LUXURY VINYL
 TILES